

# PROTENG<sup>®</sup> ZENOVA FX 1L

## SPECYFIKACJA

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Środek gaśniczy            | <b>1 litr płynu Zenova FX</b> |
| Masa środka gaśniczego     | <b>1,0 kg</b>                 |
| Masa całkowita:            | <b>2,1 kg</b>                 |
| Gaz napędowy               | <b>Azot</b>                   |
| Ciśnienie robocze          | <b>(20 °C) 15 bar</b>         |
| Ciśnienie próbne zbiornika | <b>27 bar</b>                 |
| Zakres temperatur          | <b>+5 °C do +50 °C</b>        |
| Wysokość                   | <b>330 mm</b>                 |
| Średnica zbiornika         | <b>85 mm</b>                  |
| Materiał zbiornika         | <b>Stal z wkładką PE</b>      |
| Gwarancja                  | <b>2 lata</b>                 |
| Certyfikacja               | <b>-</b>                      |

### Skuteczność gaśnicza

- Do pożarów klas A, B, C, D, E, F oraz akumulatorów litowo-jonowych
- Bezpieczne stosowanie na urządzeniach elektrycznych do 1000 V

### Sposób użycia

- Trzymać urządzenie w pozycji pionowej
- Wyciągnąć zawleczkę zabezpieczającą
- Skierować urządzenie na podstawę płomieni
- Nacisnąć dźwignię i podawać środek krótkimi, energicznymi seriami
- Po użyciu niezwłocznie ponownie napełnić / poddać serwisowi

### Uwagi

- Stosować wyłącznie oryginalne części zgodne z zatwierdzonym wzorcem
- Kontrola co najmniej raz w roku zgodnie z EN3
- Zgodność z przepisami UE ograniczającymi PFOA, PFOS i PFAS
- Zawartość PFAS znacznie poniżej limitów REACH i propozycji ECHA

