

PROTENG® ZENOVA FX500

SPECYFIKACJA

Środek gaśniczy	500 ml płynu Zenova FX
Masa środka	0,5 kg
Masa całkowita	0,7 kg
Czynnik napędowy	CO ₂
Ciśnienie robocze	± 11 bar
Ciśnienie próbne	12 bar przy 50 °C
Zakres temperatur	-10 °C do +50 °C
Wysokość	218 mm
Średnica pojemnika	66 mm
Materiał pojemnika	Stal
Gwarancja	2 lata

Klasa skuteczności gaszenia (EN3)

- Odpowiednia do pożarów klas: A, B, C, D, E, F oraz pożarów akumulatorów Li-ion
- Bezpieczna w użyciu na urządzeniach elektrycznych pod napięciem do 1000 V

Sposób użycia

- Chwyć spray
- Zdejmij nasadkę
- Skieruj spray na podstawę ognia
- Rozpylaj zawartość do momentu ugaszenia pożaru

Uwagi

- Stosować wyłącznie oryginalne części odpowiadające zatwierdzonemu wzorcowi
- Przeprowadzać kontrolę wzrokową co najmniej raz w roku zgodnie z EN3
- Zgodny z przepisami UE ograniczającymi stosowanie PFOA, PFOS i PFAS
- Zawartość PFAS znacznie poniżej limitów określonych w REACH i propozycji ECHA

